тактилна ивица 60/150см.

тактилна ивица 60/150см.

+-0.00=547.10

+-0.00=547.10

+-0.00=547.10

-0.45=546.60

1 КУХНЯ

2 СТОЛОВА

3 ДНЕВНА

4 ТЕРАСА - 30.00м2

5 ДЕЖУРЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

6 АНТРЕ

7 WC

ПОДВИЖНА РЪКОХВАТКА

КЪТ ЧЕТЕНЕ

КЪТ TV

ОКАЧЕН ТАВАН

2ст.30.00/16.25

7ст.30.00/16.25

7ст.30.00/16.00

3ст.32/15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НИВО + - 0,00 М 1:50

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА:

КУХНЯ - ПОМ.№ 1, квадратура - 20,00м2
ПОД - КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ
СТЕНИ - ФАЯНС + ЛАТЕКС
ТАВАН - ЛАТЕКС

СТОЛОВА - ПОМ.№ 2, квадратура - 55,50м2
ПОД - ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СТЕНИ - ЛАТЕКС
ТАВАН - ЛАТЕКС

ДНЕВНА - ПОМ.№ 3, квадратура - 32,45м2
ПОД - ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СТЕНИ - ЛАТЕКС
ТАВАН - ЛАТЕКС

СТЪЛБА - ПОМ.№ 4, квадратура - 9,24м2
ПОД - КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ
СТЕНИ - ЛАТЕКС
ТАВАН - ЛАТЕКС

ДЕЖУРЕН ВЪЗПИТАТЕЛ - ПОМ.№ 5, квадратура - 9,13м2
ПОД - ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
СТЕНИ - ЛАТЕКС
ТАВАН - ЛАТЕКС

АНТРЕ - ПОМ.№ 6, квадратура - 10,90м2
ПОД - КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ
СТЕНИ - ЛАТЕКС
ТАВАН - ЛАТЕКС

ТОАЛЕТНА - ПОМ.№ 7, квадратура - 4,25м2
ПОД - КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ
СТЕНИ - ФАЯНС
ТАВАН - МАЗИЛКА

ТЕРАСА - ПОМ.№ 8, квадратура - 30,00м2
ПОД - КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ МРАЗОУСТОЙЧИВИ
СТЕНИ - ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА
ТАВАН - ПОЛ. МАЗИЛКА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ Е ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
2. КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПО КОНСТРУКТИВНИТЕ ПЛАНОВЕ.
2. НА ВСИЧКИ ОТВАРЯЕМИ КРИЛА НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ КОМАРНИЦИ.

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ОБИТАТЕЛИ С ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО. :

1. НАЙ-МАЛКО ЕДИН УЧАСТЪК ОТ КУХНЕНСКИЯ ПЛОТ С ДЪЛЖИНА 75см. ДА Е НА ВИСОЧИНА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 80см. ОТ НИВОТО НА ПОДА.
2. НА 4см. ОТ СТЕНАТА В ТОАЛЕТНАТА ДА СЕ МОНТИРА РЪКОХВАТКА С ДИАМЕТЪР 3,5см. , НА ВИСОЧИНА 90 см. ОТ НИВОТО НА ПОДА.
3. ГОРНИЯТ РЪБ НА МИВКАТА ДА Е НА ВИСОЧИНА 80см. ОТ НИВОТО НА ПОДА.
4. ГОРНИЯТ РЪБ НА ТОАЛЕТНАТА ЧИНИЯ ДА Е НА ВИСОЧИНА 50см. ОТ НИВОТО НА ПОДА.
5. ОСОВАТА ЛИНИЯ НА ТОАЛЕТНАТА ЧИНИЯ ДА Е НА РАЗСТОЯНИЕ 45см. ОТ СТЕНАТА НА КОЯТО Е МОНТИРАНА РЪКОХВАТКАТА.
6. СТАПАЛАТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ СЪС СКОСЕНИ НАВЪТРЕ
7. ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА СТЪЛБИЩНОТО РАМО ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ РЪКОХВАТКИ, КАТО ЕДНАТА Е НЕПРЕКЪСНАТА.
8. СТЪЛБИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ НЕХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА, КАТО ПЪРВОТО И ПОСЛЕДНОТО СТЪПАЛО СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ДРУГ ЦВЯТ ИЛИ ОТ ДРУГ МАТЕРИАЛ.
9. ПОД КУХНЕНСКИЯ ПЛОТ ДА ИМА СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО С ШИРОЧИНА 75см. И ДЪЛБОЧИНА 50см.
10. ЕДНО ОТ КОРИТАТА НА МИВКАТА ДА Е С ДЪЛБОЧИНА НЕ ПО-ГОЛЯМА ОТ 17см.
11. ДЕБЕЛИНАТА НА ПЛОТА И ПОДДЪРЖАЩАТА К-ЦИЯ ДА НАЙ-МНОГО 5 см.
12. В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ВСЯКА РАМПА ДА БЪДАТ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ТАКТИЛНИ ИВИЦИ С ШИРОЧИНА 60 см. ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО И С ЦВЯТ, КОНТРАСТЕ НА ЦВЕТА НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ НАСТИЛКИ - СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ НАРЕДБА №4 / 2009г.

ПОКАЗАТЕЛИ:
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 155,60 М2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 323,20 М2

Съгласувал възложител: инж. Йордан Томов

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ВЕСЕЛА Д. ДЖУМАКОВА
Рег.№ 00333
дата: 15.08.2011 подпис:

"АРХИТЕКТУРНО БЮРО ТРИ М" ООД- гр. СОФИЯ					
възложител	СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район "ИСКЪР"				
	ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ - УПИ X - 140, кв.85, жк."ДРУЖБА 1" град София				
Фаза	РП	Част: архитектура	М 1: 50	Черт № 3/15	08.2011г
Чертеж	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - НИВО +- 0,00				
Проектант	арх.В.Джумакова		Ел	инж.М.Димитрова	
	арх.Н. Бешкова		ОиВ	инж. И.Петкова	
Конструктор	инж.Г.Колев		ВП	инж. А.Василев	
Управител:	арх.М.Кръчмарова		ВиК	инж.Л.Куцарова	