



застр. площ - 501.70 м.кв.

ЛЕГЕНДА

ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ (М2)	Р (М)	Н св. (М)
К1. ДИРЕКТОР под: гранитогрес стени: латекс таван: латекс	56.50	33.90	3.00
К2. ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА под: гранитогрес стени: латекс таван: латекс	221.20	67.90	3.00
К3. СЪЛБИЩНА КЛЕТКА под: мозайка стени: латекс таван: латекс	16.15	17.25	6.00
К4. ФОАЙЕ под: гранитогрес стени: латекс таван: латекс	30.30	33.60	3.00
К5. ТООЛЕТНА - ЖЕНИ под: теракотни плочи стени: фаянс таван: латекс	6.50	12.15	3.00
К6. ЧИСТАЧКИ под: теракотни плочи стени: фаянс таван: латекс	3.40	7.40	3.00
К7. ТООЛЕТНА - МЪЖЕ под: теракотни плочи стени: фаянс таван: латекс	7.80	15.65	3.00
К8. УМИВАЛНЯ под: теракотни плочи стени: фаянс таван: латекс	10.80	14.50	3.00
К9. АДМИНИСТРАЦИЯ под: теракотни плочи стени: фаянс таван: латекс	175.30	56.55	3.00

легенда

- Стени от газобетон d=25 см, разделящи производствената от административната част с граница на пожароустойчивост min 2h 30min
- Фасадни сандвич панели SP 20 пожароустойчиви, по спецификация, монтирани на конструкция от стоманени профили
- Щендерна стена Кнауф W111 d=10 см, с граница на пожароустойчивост 30 min
- Щендерна стена Кнауф W112 d=12.5 см, с граница на пожароустойчивост 60 min
- Щендерна стена Кнауф W113, d=17.5 см с граница на пожароустойчивост 180 min (2h 30 min минимум)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стената по дилатационната fuga между оси D и D' разделяща производственото хале от изложбената зала да се изпълни със стени панели SP 20 с граница на пожароустойчивост 2h 30min.
- В помещение Л /лакове/ с площ 82.60 кв.м. < 200 кв.м. /прил. 2 към чл. 2 от Наредба /2 да се предвидят подръчни противопожарни уреди:
- прахов пожарогасител
- пожарогасител за химическа пана-кофломпа
- Във въздуховодите, които пресичат транзитно цех МЕТАЛИ и цех ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ да се предвидят огнепреградни клапи.
- В помещения Е4 - ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ да се съхраняват количества за не повече от 24h.

ПРОИЗВОДСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА			
ОБЕКТ: на фирма ORT АД			
ПИ 4311, м.Сакхтяница, с.Лозен, район Панчарево, София			
Съдържание:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +3.00		
Възложител:	ORT АД	Част: APX	
Проектант:	арх. Светлозара Тончева		
Съгласували:	КОНСТР.	инж. И. Симеонов	ФАЗА:
	ЕЛ	инж. З. Христова	ТИП
	ВК	инж. Й. Стоименова	МАЩАБ:
	ОВ	инж. С. Щраков	1:200
	ГЕОД.	инж. Д. Златанова	ДАТА: 07.2009г.
ТЕХНОЛОГИЯ	инж. В. Мерджанов	ЛИСТ: 2 / 7	